



Фактические затухания изделий SC, LC, FC, +- 5% погрешность db

Процентное соотн.%	Фактич. затухание. 1 DB	Фактич.затухание 2 DB
1\99	0,3	20,2
2\98	0,25	17,2
3\97	0,5	15,4
4\96	0,5	14,2
5\95	0,5	13,2
6\94	0,5	12,2
7\93	0,6	11,7
8\92	0,7	11,2
9\91	0,75	10,8
10\90	0,7	10,2
11\89	0,9	9,9
12\88	0,9	9,5
13\87	0,9	9,1
14\86	0,9	8,8
15\85	1	8,5
16\84	1	8,2
17\83	1	7,9
18\82	1,1	7,7
19\81	1,2	7,5
20\80	1,2	7,2
21\79	1,3	7
22\78	1,4	6,9
23\77	1,5	6,7
24\76	1,6	6,6
25\75	1,7	6,5
26\74	1,7	6,2
27\73	1,7	6
28\72	1,7	5,9
29\71	1,9	5,7
30\70	1,9	5,6
31\69	2	5,5
32\68	2	5,3
33\67	2	5,1
34\66	2,1	5
35\65	2,2	4,9
36\64	2,3	4,8
37\63	2,3	4,6
38\62	2,3	4,5
39\61	2,3	4,3
40\60	2,4	4,2
45\55	4	3,1
50\50	3,6	3,6