



Фактические затухания изделий под сварку, +- 5% погрешность db

Процентное соотн.%	Фактич. затухание. 1 DB	Фактич.затухание 2 DB
1\99	0,1	20
2\98	0,15	17
3\97	0,3	15,2
4\96	0,3	14
5\95	0,3	13
6\94	0,3	12
7\93	0,4	11,5
8\92	0,5	11
9\91	0,55	10,6
10\90	0,5	10
11\89	0,7	9,7
12\88	0,7	9,3
13\87	0,7	8,9
14\86	0,7	8,6
15\85	0,8	8,3
16\84	0,8	8
17\83	0,8	7,7
18\82	0,9	7,5
19\81	1	7,3
20\80	1	7
21\79	1,1	6,8
22\78	1,2	6,6
23\77	1,3	6,5
24\76	1,4	6,4
25\75	1,5	6,3
26\74	1,4	6
27\73	1,5	5,8
28\72	1,5	5,6
29\71	1,7	5,5
30\70	1,7	5,4
31\69	1,8	5,3
32\68	1,8	5,1
33\67	1,8	4,9
34\66	1,9	4,8
35\65	2	4,7
36\64	2,1	4,6
37\63	2,1	4,4
38\62	2,1	4,2
39\61	2,1	4
40\60	2,1	3,9
45\55	3,7	2,8
50\50	3,3	3,3